

## 阻抗匹配网络

## LISN F 16A



### 符合下列标准

> GB 17625.2-2007

### 概述

LISN F 16A 参考阻抗网络满足 GB/T 17625.2, 适用于三相电源电压变化闪烁试验。前后面板端子能独立使用, 也可搭配使用, 满足不同位置的接线需求, 采用安全香蕉插头, 可最大程度确保使用者的安全。

### 特点

- > 完全满足标准 GB/T 17625.2 标准要求。
- > 前后面板端子可以独立使用, 也可以搭配使用, 满足不同位置的接线需求。
- > 采用香蕉插头, 安全可靠。

### 应用领域

- > 家电
- > 工业
- > 通讯
- > 信息技术
- > 电信
- > 军用
- > 医疗
- > 航空
- > 广播电视
- > 新能源电力
- > 新能源汽车

技术参数	
阻抗值	0.24 $\Omega$ +jx0.15 $\Omega$ /50 Hz
	0.16 $\Omega$ +jx0.1 $\Omega$ /50 Hz
电压	AC 380 V(相-相) /50 Hz
电流	16 A

随机标配
保险丝 (备用件), 电源线, 说明书

通用参数	
供电电压	AC 110 V/220 V(± 10%), 50 Hz /60Hz (± 5%) (大陆地区内默认 AC 220 V 50 Hz)
环境温度	15 °C ~ 35 °C
外形尺寸	4U
重量	17.28 kg



## 苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号      电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900  
客服热线：4006-0512-77      售后电话：0512-68078090      售后邮箱：service@3ctest.cn  
公司官网：www.3ctest.cn      E-mail: info@3ctest.cn

### 北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室  
电话：010-82899948 010-82899984

### 成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室  
电话：028-65772800 028-85327800

### 深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室  
电话：0755-86626661 86344313 86626625

### 西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
电话：029-68985077

