

高压大功率脉冲群耦合/去耦网络

EFTN 70400T



符合下列标准

- > IEC/EN 61000-4-4
- > GB/T 17626.4
- > IEC 61000-6-1
- > IEC 61000-6-2

概述

EFTN 70400T为满足IEC 61000-4-4要求的高压大功率、全自动三相耦合/去耦网络，具有可靠性好、性能稳定、使用方便等特点。最大带载能力：AC 700 V，400 A；DC 1500V，400A，其他EUT电压、电流等级可以根据客户要求定制。

特点

- > EUT 最大带载能力 700 VAC、1500 VDC
- > 供电电流能力 400 A
- > 最高脉冲电压可达 6KV
- > 全自动耦合/去耦网络

应用领域

- > 通讯
- > 电信
- > 医疗
- > 广播电视
- > 铁路
- > 信息技术
- > 军用
- > 航空
- > 新能源电力
- > 新能源汽车

技术参数	
EUT (供电) 电压	700 VAC 50/60 Hz三相五线 1500 VDC
EUT 电流	交直流Max. 400 A 持续
EFT/B 脉冲峰值电压	Max 6 kV
耦合路径	L1 (DC+)、L2、L3、N(DC-)、PE 任意耦合
耦合投切方式	自动投切
耦合电容	33 nF
相位同步	L1、L2、L3、N、PE, 任意线路的 相位角度叠加
EUT注入端的残余脉冲电压	不超过施加试验脉冲电压的10%
接地装置	接地线缆
EFT注入端口	同轴线缆
EFT注入方式	单线或多线同时注入

通用参数	
机箱尺寸	800*1200*1450mm(长×宽×高)
仪器重量	约150 kg
环境温度	15 °C ~ 35 °C
相对湿度	45% ~ 75%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

随机标配	
测试线、EUT 电源注入线、接地线、同轴线、说明书、 校准报告	

选配附件	
TFB 500	50Ω终端负载, 衰减比 500:1
TFB 1000	1000Ω终端负载, 衰减比 1000:1
同轴适配器	BNC-FFM 校准转接头
高压射频连接器	SHV-BNC-JJ



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

