

高压测试装置

HTS 1501



符合下列标准

> VW 80300 2016

概述

HTS 1501高压测试装置是依据 VW 80300标准开发设计的一款高压汽车测试部件。可配合新能源高压电性能综测仪构成系统测试发射类别试验，测试电压可达1500VDC，负载电流可达100A。内阻为旋钮式，可供用户选择，分为 NONE、50mΩ、100mΩ 和200mΩ 四挡，用户可以自由选择内阻要求进行测试。

特点

- >去耦电容10mF;
- >最大输入电压1500VDC;
- >负载电流 100A;
- >旋钮式选择内阻50mΩ、100mΩ和200mΩ;
- >电压监测显示功能;

应用领域

- > 汽车

技术参数	
输入电压	MAX 1500VDC
负载电流	100A
去耦电容	10mF (±10%)
Box 电感	2*1uH (±10%)
Box 电阻	2*250mΩ (±10%)
内阻	50mΩ (-2/+6 mΩ)
	100mΩ (±10%)
	200mΩ (±10%)
Cy	100nF (±10%)
电压监测	数码管显示电压值

通用参数	
工作电源范围	AC 110V/220V±10%，50/60Hz±5% (国内默认 AC 220V 50Hz)
保险丝	6A
最大功耗	1000W
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机柜尺寸	22U
重量	约75Kg
温度范围	15-35°C
湿度范围	10% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa

随机标配
说明书、校准报告、测试线、电源线、接地线



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

