



去耦网络 DN 416M2-32

■ IEC/EN 61000-4-16

产品特点

- > 去耦频率: DC-150 kHz
- > 风冷
- > 高压电阻连接端子
- > 香蕉头端子信号注入

产品概述

DN 416M2-32去耦网络适用于 (0 Hz-150 kHz共模传导抗扰) 2线线缆, 其共模去耦可达到60 dB。严格按照IEC 61000-4-16:2015标准要求来设计。

应用行业



技术参数

去耦频率	DC/15 Hz-150 kHz , CW波
去耦模式	2线共模 (同时对地)
去耦器件	10 μ F 电容器
去耦电感	2x38 mH
共模去耦	> 60 dB
工作电压	最大400 V DC
工作电流	最大32 A
AE/EUT端口类型	4mm香蕉头
信号注入端口类型	4mm香蕉头

通用参数

重量	约5 kg
尺寸	360 mm \times 220 mm \times 135mm (长 \times 宽 \times 高)
壳体材料	铝材料
环境温度	15° C - 35° C
相对湿度	45% - 75%

标配附件

测试线, 风扇电源

苏州泰思特电子科技有限公司

地址: 江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话: 0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线: 4006-0512-77 售后电话: 0512-68078090 售后邮箱: service@3ctest.cn
公司官网: www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址: 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电话: 010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地址: 深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话: 0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地址: 成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电话: 028-65772800 028-85327800

西安办事处

地址: 西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话: 029-68985077

