



数据和控制线耦合去耦网络

CDN 405M40-32

- IEC 61000-4-5
- EN 61000-4-5
- GB/T 17626.5

产品特点

- > 用于4线非屏蔽不平衡线
- > 所有的插座是安全的香蕉插头，确保使用者的最大安全
- > 适合1.2/50 μ s、8/20 μ s组合波

产品概述

CDN 405M40-32适用于（浪涌试验）4线非屏蔽不对称线的数据和控制线耦合去耦测试网络，其峰值电压可达到6 kV。严格按照GB/T 17626.5、IEC 61000-4-5标准要求来设计。产品中所有的插座都是安全的香蕉插头，确保使用者的最大安全。

应用行业



技术参数

标准	IEC 61000-4-5
耦合波形	1.2/50 μ s、8/20 μ s
输出阻抗	40 Ω \pm 5%
脉冲电压	6 kV
耦合元器件	0.5 μ F 电容
耦合模式	4线非屏蔽不对称线
通信接口规格	香蕉头4 mm
工作电压	最大 250 V AC/DC
工作电流	最大 32 A
去耦电感	1.5 mH
风扇电压电流	24 VDC/2 A

通用参数

重量	约24 kg
尺寸	475 mm \times 235 mm \times 195 mm(长 \times 宽 \times 高)
壳体材料	铝材料
环境温度	15°C - 35°C (操作条件)
相对湿度	45% - 75% (操作条件)

随机标配

测试线, 阻抗模块NR40 Ω , 耦合模块CD-C05, 去耦模块DP-C250, 适配器。

苏州泰思特电子科技有限公司

地址: 江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话: 0512-68413700/68413800/68413900

客服热线: 4006-0512-77 售后电话: 0512-68078090 售后邮箱: service@3ctest.cn

公司官网: www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址: 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室

电话: 010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地址: 深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室电
话: 0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地址: 成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室

电话: 028-65772800 028-85327800

西安办事处

地址: 西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话: 029-68985077



微信公众号