



交直流磁场线圈

TCXS1153

- IEC 61000-4-8
- GB/T 17626.8
- EN 50121-5

产品特点

- > 测试时线圈磁场方向可以360°旋转调整
- > 上下高度可以调节
- > 输出磁场强度稳定性好
- > 铝型材支架结构设计

产品概述

交直流磁场线圈是对电气和电子产品的磁场抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性测试线圈，该线圈满足IEC61000-4-8、GB/T17626.8和EN 50121-5要求。为被试设备在工频磁场的抗扰度试验中提供一个准确依据。工频磁场测试主要是模拟住宅、商业区，工矿企业和发电厂,以及中、高变电所的磁场环境。

应用行业



技术参数

磁场强度	1 A/m -1000 A/m
输出频率	0-60 Hz 连续可调
电流畸变率	<5%
试验持续时间	1 A/m - 400 A/m (1 s-28800 s) ; 401 A/m-1000 A/m (1 s-10 s)
触发方式	自动、手动
磁场线圈大小	1 m×1 m, 多匝
整体线圈尺寸	1320×1050×360 mm (长×宽×高)
线圈尺寸	1720×650×1450 mm (长×宽×高) (线圈竖向放置), 线圈高度可调 (手动)
包装尺寸	1700×650×1450 mm (长×宽×高)
重量	约92.5 kg

标配附件

10Ω电阻盒、2.2Ω电阻盒、测试线。

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方
科兴科学园-E栋407
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077



微信公众号