



人工电源网络

LISN ML300HVS

- GJB 151B
- MIL-STD-461

产品特点

- > 满足GJB 151B及MIL-STD-461标准
- > 测试电流可达300 A
- > EMI端口采用标准的N型接口

产品概述

LISN ML 300HVS 人工电源网络用于 GJB 151B 及 MIL-STD-461 标准中电源传导发射测试中隔离电源干扰并为受试设备 (EUT) 提供规定的电源阻抗, 其阻抗特性完全满足标准要求。EUT 端口电压最大 DC 1000V, AC 270V 50Hz/60Hz, 135V 400Hz, 电流最大 300A。EMI 测量端口采用标准 N 型接口。

应用行业



技术参数

符合标准	GJB 151B、MIL-STD-461
测试电压Vmax	DC 1000 V,AC 270 V 50/60 Hz, 135 V 400 Hz
测试电流Imax	300 A
测试端子	N型
电感	50 μ H
阻抗	50 μ H+5 Ω 50 Ω
耦合电容	0.25 μ F
阻抗频率范围	9 kHz-30 MHz
机箱尺寸	310 mm*310 mm*685 mm(长*宽*深)
仪器重量	约36.5 Kg
环境温度	15°C ~35°C
相对湿度	45% ~75%
大气压力	86 kPa ~ 106 kPa

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
 客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
 公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn



微信公众号

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
 B座205室
 电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
 电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
 科学园-E栋407
 电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
 电话：029-68985077